



鑫潮气动

CE ISO9001:2008



XCPC

www.china-xcpc.com

气缸套件









型号	产品	缸径(mm)	型号	产品	缸径(mm)
DNC 气缸套件 (ISO6431 &VDMA 24562)		32	DNG 气缸套件 (ISO15552)		160
		40			200
		50			250
		63			320
		80			
		100			
SI 气缸套件 (ISO6431)		125	SC 气缸套件		32
		32			40
		40			50
		50			63
		63			80
		80			100,125
MB 气缸 套件 (日本 标准)		100,125	MA 气缸 套件 (ISO 6432)		160,200
		16			32
		20			40
		25			50
		32			63
		40			80
MAL 气缸 套件		16	ADVU 气缸 套件 (ISO 6431)		100,125
		20			160,200
		25			32
		32			40
		40			50
					63,80
MA6432 气缸 套件 (ISO 6432)		16	SDA 气缸 套件		8
		20			10
		25			12
		32			16
		40			20
					25
ADVU 气缸 套件 (ISO 6431)		16	SDA 气缸 套件		12
		20			16
		25			20
		32			25
		40			32,40
					50,63
MA6432 气缸 套件 (ISO 6432)		16	SDA 气缸 套件		80,100
		20			
		25			
		32			
		40			

■ 如果你需要不同颜色的气缸端盖，请告诉我们。我们将根据你的要求来生产。

气缸管及活塞杆

型号	产品	缸径(mm)	型号	产品	缸径(mm)
DNC 方形管		32	SI 米字形管		16,20
		40			25,32
		50			40,50
		63			63,80
		80			100,125
		100			160,200
DNC 方形管		125	DNG, SC,MAL 圆形管		250,320
SDA 铝管		12	ADVU 铝管		16
		16			20
		20			25
		25			32
		32,40,			40
		50,63,			50
MA及 MA6432 不锈钢管 (高精度)		80,100	活塞杆 45号钢 (镀铬)		63,80
		8			10,12
		10			16,20
		12			25,32
		16			40,45
		20			50,60
MA及 MA6432 不锈钢管 (高精度)		25	我们公司可以根据客户的需求提供不同直径的活塞杆，包括不锈钢的材质。		70
		32,40			

磁性开关

型号	产品	接点型式	使用电压	尺寸	适用气缸及沟槽
XC-03R 系列		有接点/磁簧管	5~240V DC/AC		适用于: 圆型气缸; 拉杆气缸 
		无接点/电晶体NPN输出	5~30V DC		
		无接点/电晶体PNP输出			
XC-11R 系列		有接点/磁簧管	5~240V DC/AC		适用于: 薄型气缸 
		无接点/电晶体NPN输出	5~30V DC		
		无接点/电晶体PNP输出			
XC-21R 系列		有接点/磁簧管	5~240V DC/AC		PAB 固定钢带 PI 固定钢带 PN 固定夹具  PM 固定夹具 PAC 固定夹具
		无接点/电晶体NPN输出	5~30V DC		
		无接点/电晶体PNP输出			
XC-31R 系列		有接点/磁簧管	5~240V DC/AC		 适用于: FESTO型
		无接点/电晶体NPN输出	5~30V DC		
		无接点/电晶体PNP输出			

型号	产品	钢带型式	示意图
固定钢带		BK 固定带系列	BK 系列 BK Series
		PAB 固定钢带	PAB
		PN 固定带系列	PN 系列 PN Series
型号	产品	夹具型式	示意图
固定夹具		PI 夹具系列	PI 系列
		PAC 夹具	PAC
		Pm夹具系列	PM 系列